

NEW MDVR-X系列

高速高精度旋转工作台搭载立式精密电动射出成型机 MDVR50X / MDVR75X / MDVR100X / MDVR150X

销售网点：日本埼玉县大宫分公司
电话：+81-48-778-0802 传真：+81-48-778-0804

新泻机械科技（上海）有限公司
上海市长宁区中山西路1245弄2号1楼1A
TEL：021-6115-6925
FAX：021-6115-6926
[E-mail:info@n-mtecsh.com](mailto:info@n-mtecsh.com)

新泻机械科技（上海）有限公司 东莞分公司
广东省东莞市长安镇长青南路303号 长安商业广场4区(地王中心)17
TEL：0769-8275-1918
FAX：0769-8275-1928

规格

项目	单位/机型	MDVR50X				MDVR75X				MDVR100X	
射出能力	T.m	i 0.8				i 1.4		i 1.7		i 2.2	
螺杆符号		Y	YA	A	B	A	B	A	B	A	B
螺杆径	mm	18	22	25	30	30	35	30	35	35	40
射出量(PS)	g	20	30	38	55	65	89	65	89	102	133
最大射出压力	MPa	280	250	200	140	200	150	235	175	200	155
最大保压	MPa	280	230	180	125	180	135	210	160	180	135
最高射出速度	mm/s	250				250		250		260	
塑化能力(PS)	kg/h	9	18	27	44	43	60	43	60	61	89
关模压力	kN	500				750				1000	
开关模行程	mm	200				250				280	
模厚(最小/最大)	mm	150 / 300				220 / 320				250 / 350	
工作台直径	mm	1060				1206				1340	
最大安装模具尺寸	mm	365 x 365				420 x 420				460 x 460	

项目	单位/机型	MDVR150X				
射出能力	T.m	i 2.2		i 5.7		
螺杆符号		A	B	Y	A	B
螺杆径	mm	35	40	40	45	52
射出量(PS)	g	102	133	208	263	352
最大射出压力	MPa	200	155	250	200	140
最大保压	MPa	180	135	250	180	125
最高射出速度	mm/s	260		150		
塑化能力(PS)	kg/h	61	89	85	111	171
关模压力	kN	1500				
开关模行程	mm	300				
模厚(最小/最大)	mm	300 / 400				
工作台直径	mm	1550				
最大安装模具尺寸	mm	500 x 500				



注：

- 依据研究开发以上的规格有可能发生改变
- 1. 射出能力表示(最大射出压力) × (理论射出体积)
- 2. 射出量是使用聚苯乙烯且理论射出体积的92%时计算得出的数据
- 3. 最大射出压力·最大保压·压力保持时间可能会受循环时间的限制
- 4. 最高射出速度依据负荷的状态可能达不到最大值
- 5. 可塑化能力时依据聚苯乙烯设定的值