

公司简介
company

产品介绍
product

- 工作机械
- 射出成型机

销售网点
sales

联系我们
contact

产品介绍 Product



工作机械

NIIGATA MACHINE TECHNO

[返回工作机械页面](#)

重切削、矩形导轨、高生产力的HN系列卧式加工中心

项目		HN50E		HN63E		HN80D-II		HN100D-II		HD130D	
		公制	英制	公制	英制	公制	英制	公制	英制	公制	英制
行程	X轴行程 (工作台左右)	800mm	31.5"	1080mm	42.5"	1530mm	60.2"	2030mm	79.92"	3050mm	120.1"
	Y轴行程 (主轴头上下)	700mm	27.5"	930mm	36.6"	1230 mm	48.4"	1650mm	64.96"	2200mm	86.6"
	Z轴行程 (立柱前后)	580mm	22.8"	830mm	32.7"	1020 mm	40.2"	1200mm	47.24"	1420mm	55.9"
工作台	托盘尺寸	500 × 500mm	19.7 × 19.7"	630 × 630mm	24.8 × 24.8"	800 × 800mm	31.5 × 31.5"	1000 × 1000mm	39.37 × 39.37"	1320 × 1320mm	52.0 × 52.0"
	工作台分度	1° [0.001°]	1° [0.001°]	1° [0.001°]	1° [0.001°]	1° [0.001°]	1° [0.001°]	1° [0.001°]	1° [0.001°]	0.001°	0.001°
	托盘最大承重	800kg	1760lbs	1200kg [1500kg]	2640lbs [3300lbs]	2500kg	5500lbs	3500kg [5000kg]	7700lbs [11000lbs]	8000kg [10000kg]	17600lbs [22000lbs]
主轴	主轴转速	6000min ⁻¹	6000rpm	6000min ⁻¹	6000rpm	6000min ⁻¹	6000rpm	6000min ⁻¹	6000rpm	6000min ⁻¹	6000rpm
	主轴驱动电机	AC26/22kw	AC35/30HP	AC26kW	AC35HP	AC37/30kW [AC30/22kW]	AC50/40HP [AC40/30HP]	AC37/30kW [AC30/22kW]	AC50/40HP [AC40/30HP]	AC37/30kW [AC30/22kW]	AC50/40HP [AC40/30HP]
	主轴最大扭矩	901Nm	665ft.lbs	901Nm	665ft.lbs	1200Nm [1948Nm]	886ft.lbs [1438ft.lbs]	1200Nm [1948Nm]	886ft.lbs [1438ft.lbs]	1200Nm [1948Nm]	886ft.lbs [1438ft.lbs]
	主轴锥孔	No.50	No.50	No.50	No.50	No.50	No.50	No.50	No.50	No.50	No.50
进给速度	快速进给速度 XYZ轴	30m/min	1181 ipm	30m/min	1181 ipm	32m/min	1260 ipm	20m/min	787 ipm	X:18m/min Y,Z:12m/min	X:709ipm Y,Z:472ipm
自动刀具交换 (ATC)	刀库容量	60 [119/179]	60 [119/179]	62 [88/128/ 175/255]	62 [88/128/ 175/255]	62 [88/128/ 175/255]	62 [88/128/ 175/255]	62 [88/128/ 175/255]	62 [88/128/ 175/255]	62 [88/128/ 175/255]	62 [88/128/ 175/255]
	矩阵刀库	[126/178/230]	[126/178/230]	[126/178/230]	[126/178/230]	[126/178/ 230/308]	[126/178/ 230/308]	[126/178/ 230/308]	[126/178/ 230/308]	[126/178/230]	[126/178/230]
最大工件尺寸	直径	φ 800mm	φ 31.5"	φ 1080mm	φ 42.5"	φ 1750mm	φ 68.9"	φ 2300mm	φ 90.6"	φ 3200mm	φ 126.0"
	高度	800mm	31.5"	1000mm	39.4"	1400mm	55.1"	1850mm	72.8"	3000mm	118.1"

[]标识是指选项

