

公司简介
company

产品介绍
product

- 工作机械
- 射出成型机

销售网点
sales

联系我们
contact

产品介绍 Product



射出成型机

NIIGATA MACHINE TECHNO

[返回射出成型机页面](#)

- 高循环旋转工作台
- 精确的低速低压成型
- 安定的控制系统
- 工作台的低位和宽松安装面的设计

● 高速高精度旋转工作台搭载立式精密电动射出成型机 MDVR系列

MDVR



采用交流伺服电机控制注射、供给、固定、放出和旋转工作台形成了高速高精度的立式精密电动射出成型机。工作台开始旋转到停止不产生震动。并且旋转180°只需要1.5秒。最大程度短缩了循环时间。是进行超薄基板及IT零部件加工的最佳选择。

項目	单位/机型	MDVR30S-IV			MDVR50X				MDVR75X			
射出能力	T.m	i 0.7			i 0.8				i 1.4		i 1.7	
螺杆径	mm	18 ^(op)	22	25	18	22	25	30	30	35	30	35
射出量(PS)	g	20	30	38	20	30	38	55	65	89	65	89
最大射出压	MPa	280	200	155	280	250	200	140	200	150	235	175
最大保压	MPa	270	180	140	280	230	180	125	180	135	210	160
最高射出速度	mm/s	150			250				250		250	
塑化能力(PS)	kg/h	6	12	18	9	18	27	44	43	60	43	60
关模压力	kN	300			500				750			
开关模行程	mm	150			200				250			
模厚(最小/最大)	mm	170 / 270			150 / 300				220 / 320			
工作台直径	mm	940			1060				1206			
最大安装模具尺寸	mm	300 x 300			365 x 365				420 x 420			

項目	单位/机型	MDVR100X		MDVR150X			
射出能力	T.m	i 2.2		i 2.2		i 5.7	
螺杆径	mm	35	40	35	40	40	52
射出量(PS)	g	102	133	102	133	208	352
最大射出压	MPa	200	155	200	155	250	140
最大保压	MPa	180	135	180	135	250	125
最高射出速度	mm/s	260		260		150	
塑化能力(PS)	kg/h	61	89	61	89	85	171
关模压力	kN	1000		1500			
开关模行程	mm	280		300			
模厚(最小/最大)	mm	250 / 350		300 / 400			
工作台直径	mm	1340		1550			
最大安装模具尺寸	mm	460 x 460		500 x 500			

※OP是指选项目

FORMING A NEW WORLD
High-Performance & Technology For Your Future
Our "Technology", "Creativity", "Forward-Push"
creates never-ending New-Value

